



MOTOCOLTIVATORI - MOTOCULTEURS

PowerSafe®



lingua | langue



Tutti i modelli che compongono la gamma dei motocoltivatori BCS PowerSafe® sono stati studiati e realizzati per soddisfare le precise esigenze dei nostri clienti. Estremamente manovrabili su ogni tipo di terreno grazie alla facilità d'impiego possono essere utilizzati anche dagli utenti meno esperti. L'esclusiva frizione idraulica PowerSafe® inoltre garantisce ai motocoltivatori BCS la massima sicurezza e affidabilità consentendo all'operatore di utilizzare la macchina in molteplici lavori sempre in totale tranquillità, sfruttando il massimo delle prestazioni con il vantaggio di una tecnologia d'avanguardia.

Tous les modèles qui composent la gamme des motoculteurs BCS PowerSafe® ont été étudiés et réalisés pour satisfaire des exigences bien précises de nos clients. Leur structure les rend extrêmement manœuvrables sur n'importe quel type terrain et faciles à utiliser même pour les utilisateurs moins experts. En outre l'embrayage hydraulique exclusif PowerSafe® garantit aux motoculteurs BCS la plus grande sécurité et fiabilité, assurant à l'opérateur une utilisation de la machine pour plusieurs travaux en toute sécurité et exploitant au mieux ses performances grâce à une technologie d'avant-garde.

● **INVERTITORE RAPIDO** del senso di marcia.
INVERSEUR RAPIDE du sens de la marche.

● **DIFFERENZIALE CON BLOCCAGGIO** per una maggiore trazione e manovrabilità.
DIFFERENTIEL AVEC BLOCAGE pour une meilleure traction et manœuvrabilité.

● **POSTO DI GUIDA** con stegole regolabili e reversibili di 180°, montate su ammortizzatori per ridurre le vibrazioni.
POSTE DE CONDUITE avec mancherons réglables et réversibles à 180°, montés sur amortisseurs pour réduire les vibrations.

● **ATTACCHI RAPIDI** opzionali per la sostituzione veloce delle attrezzature e senza l'utilizzo di chiavi.
ATTACHES RAPIDES optionnels pour un remplacement vite des outils sans l'emploi de clefs.

● **KIT COFANO** opzionale per esaltare l'estetica della macchina.
KIT CAPOT-MOTEUR optionnel pour améliorer l'esthétique de la machine.

● **PRESA DI FORZA** indipendente dal cambio con innesto in bagno d'olio senza manutenzione.
PRISE DE FORCE indépendante de la boîte de vitesses avec l'embrayage à bain d'huile sans entretien.

● **CAMBIO** con ingranaggi in bagno d'olio a garanzia di longevità e affidabilità.
BOÎTE DE VITESSES avec des engrenages à bain d'huile qui garantissent longévité et fiabilité.

● **FRIZIONE** idraulica multi disco in bagno d'olio PowerSafe®.
EMBRAYAGE hydraulique a disques multiples à bain d'huile PowerSafe®.

● **MOTORI** professionali dotati di un'elevata riserva di coppia per rendere al massimo anche in impieghi gravosi e continui.
MOTEURS professionnels avec une réserve de couple élevée qui assure leur rendement maximum même lors de travaux durs et intensifs.

4 SEASON SOLUTION

La grande versatilità dei motocoltivatori BCS consente ai nostri clienti di soddisfare in ogni stagione dell'anno tutte le esigenze nel campo della lavorazione del terreno, la cura di orti e giardini, la manutenzione del verde pubblico, lo sfalcio di aree incolte e negli impieghi invernali. Tutte le macchine BCS sono polyvalenti, piccole centrali di potenza a cui abbinare una serie infinita di attrezzature.

La grande polyvalence des motoculteurs BCS permet à nos clients de satisfaire à chaque saison de l'année toutes les exigences du travail du sol, les soins des vergers et des jardins, l'entretien des parcs publics, la tonte des surfaces en jachère et l'exploitation hivernale. Toutes les machines BCS sont polyvalentes. Ce sont de petites centrales de puissance qui combinent une gamme infinie d'accessoires.

PowerSafe®

PLUS

LA FRIZIONE MULTIDISCO IN BAGNO D'OLIO POWERSAFE® CONFERISCE NUMEROSI VANTAGGI:

PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ

di una frizione idraulica senza manutenzione anche se impiegata con attrezzature a movimento alternativo (barre falcianti) o con elevata inerzia (tosaerba o trinciaerba).

SICUREZZA

grazie al freno automatico incorporato che arresta immediatamente macchina e attrezzo all'abbandono del manubrio.

COMFORT

con l'eliminazione dei preliminari per l'avviamento del motore che rimane sempre in moto anche all'abbandono del manubrio.

GARANZIA

estesa a 5 anni per il gruppo frizione PowerSafe®.

Tutta la gamma di motocoltivatori BCS PowerSafe® è conforme ai requisiti della Norma Europea 709/A4 sulla sicurezza.



L'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE A DISQUES MULTIPLES A BAIN D'HUILE POWERSAFE® DONNE PLUSIEURS AVANTAGES:

PERFORMANCE ET FIABILITE d'un embrayage hydraulique sans entretien, même s'il est utilisé avec des équipements à mouvement alternatif (barres de coupe) ou ayant une inertie élevée (tondeuse ou broyeur).

SECURITE le frein automatique arrête immédiatement la machine et l'outil lorsqu'on laisse le guidon.

CONFORT avec élimination des opérations préliminaires au démarrage du moteur qu'il reste toujours en marche même lorsque l'opérateur laisse le guidon.

GARANTIE l'embrayage PowerSafe® a une garantie de 5 ans.

Toute la gamme des motoculteurs BCS PowerSafe® est conforme aux conditions dictées par la nouvelle Norme Européenne 709/A4 sur la sécurité.



Molteplici sono i lavori nei quali i motocoltivatori PowerSafe® possono essere impiegati oltre a quello classico di fresatura. La reversibilità delle stegole unita al corretto rapporto tra le velocità di avanzamento e quello della presa di forza indipendente, consentono a tutti i modelli di essere impiegati in maniera razionale sia con attrezzi frontali che posteriori, a conferma della estrema versatilità dei motocoltivatori BCS.



FRESA Versioni disponibili: 46, 52, 66, 80, 85 cm di larghezza.

Utilizzo: lavorazione del terreno in preparazione alla semina oppure sarchiatura interfila nelle colture orticole e floriculture.

ASSOLCATORE Versioni disponibili: registrabile o registrabile retro fresa.

Utilizzo: lavorazione del terreno con successiva formazione di un solco.

ARATRO Versioni disponibili: monovomere o voltaorecchio 180°.

Utilizzo: aratura e frammentazione del terreno in previsione della successiva semina.

GROUNDBLASTER **Utilizzo:** l'aratro rotativo risolve il problema dell'aratura e della successiva fresatura, integrando le due operazioni in una sola passata lasciando il terreno pronto per la semina.

BARRA FALCIANTE Versioni disponibili: laser con premilama tradizionale, Semifitta o Duplex. Il gruppo manovellismo che la aziona è in bagno d'olio.

Utilizzo: sfalcio dell'erba su ogni tipologia di terreno.

TOSAERBA Versioni disponibili: monolama da 56 cm o a due lame da 100 cm di larghezza. **Utilizzo:** manutenzione di parchi e giardini. Può essere impiegato sia con il cesto raccogliherba sia con scarico a terra senza raccolta.

TRINCIAERBA Versioni disponibili: monolama da 80 cm di larghezza.

Utilizzo: pulizia e la manutenzione di terreni rustici e sottobosco.

BLADERUNNER Versioni disponibili: 60, 75, 90 e 110 cm di larghezza.

Utilizzo: bonifica di terreni incolti e manutenzione 'heavy duty' di parchi, sottobosco e filari. Le ruotine anteriori ne facilitano la sterzata.

ROLLERBLADE Versioni disponibili: 75 e 90 cm di larghezza.

Utilizzo: manutenzione 'heavy duty' e bonifica di terreni da rovi, arbusti, sterpaglie, sarmenti di potatura, anche in zone declive. Dotato di serie di rullo antiscampo.

SPAZZATRICE Versioni disponibili: 80 e 100 cm di larghezza.

Utilizzo: sgombero della neve o pulizie generiche di viali, marciapiedi, parcheggi e stalle. La spazzola è orientabile direttamente dal posto di guida.

SPAZZANEVE A TURBINA Versioni disponibili: 60 e 70 cm di larghezza.

Utilizzo: sgombero della neve su qualsiasi superficie. Il cammino è orientabile di 180° direttamente dal posto di guida.

SPAZZANEVE A LAMA Versioni disponibili: 100 cm di larghezza.

Utilizzo: sgombero della neve da viali e marciapiedi. È caratterizzato da una forma a curva per facilitare il rotolo della neve ed è orientabile lateralmente direttamente dal posto di guida.

RUOTE in ferro o pneumatiche con profili differenziati per i vari tipi d'impiego.

ZAVORRE disponibili per ruote, spazzaneve, BladeRunner e gruppi manovellismo migliorano il bilanciamento della macchina al lavoro.

Les domaines d'utilisation dans lesquels les motoculteurs PowerSafe® peuvent être utilisés en plus de l'emploi classique du fraisage sont très nombreux. La réversibilité des mancherons ainsi que le rapport correct entre les vitesses d'avancement et celles de la prise de force indépendante permettent à tous les modèles d'être utilisés de façon rationnelle, soit avec les outils avant soit ceux arrière, ce qui confirme la grande versatilité de motoculteurs BCS.

FRAISE Versions disponibles: largeur cm. 46, 52, 66, 80, 85.

Emploi: préparation du sol pour l'ensemencement ou sarclage dans les cultures horticoles et de floricultures.

BUTTOIR Versions disponibles: réglable ou adaptable derrière fraise.

Emploi: préparation du sol et conséquente formation du sillon.

CHARRUE Versions disponibles: monosoc ou réversible à 180°.

Emploi: labourage et fragmentation du sol pour l'ensemencement.

GROUNDBLASTER **Emploi:** la charue rotative résout le problème de l'utilisation de la charue et ensuite de la fraise. Avec une seule opération on peut laisser le sol prêt pour l'ensemencement.

BARRE DE COUPE Versions disponibles: laser avec presse-lame traditionnel, barre de coupe traditionnelle avec dents moyennes ou Duplex.

La transmission qui actionne la barre de coupe est à bain d'huile Torx.

Emploi: fauchage de l'herbe sur tous types de terrains.

TONDEUSE Versions disponibles: 56 cm mono-lame ou 100 cm à deux lames.

Emploi: entretien de parcs et jardin. Elle peut être employée soit avec bac de ramassage, soit sans: dans ce cas l'herbe sera déchargée par terre.

BROYEUR Versions disponibles: monolame, largeur 80 cm.

Emploi: nettoyage et entretien de terrains rustiques et de taillis

BLADERUNNER Versions disponibles: largeur cm. 60, 75, 90, 110.

Emploi: récupération de jachères et manutention intensive de parcs, taillis et rangées. Les petites roues avant en facilitent la direction.

ROLLERBLADE Versions disponibles: largeur cm. 75 et 90.

Emploi: manutention intensive et récupération de terrains des roncieres, arbustes, taillis, échenillage, même sur les pentes. Un rouleau anti-scalp est fourni en série dans la dotation.

BALAYEUSE Versions disponibles: 80 et 100 cm.

Emploi: déneigement ou nettoyage général des boulevards, chaussées, parking et écuries. La brosse est réglable directement de la poste de conduite.

CHASSE-NEIGE A TURBINE Versions disponibles: largeur cm. 60 et 70.

Emploi: déneigement sur n'importe quelle surface. La cheminée est réglable à 180 ° directement de la poste de conduite.

CHASSE-NEIGE A LAME Versions disponibles: largeur cm. 100.

Emploi: déneigement des boulevards et des chaussées. Sa forme incurvée facilite le déneigement et est réglable latéralement directement de la poste de conduite.

ROUES en fer ou pneumatiques avec profils différenciés en fonction du type d'emploi.

MASSES disponibles pour roues, chasse-neige, BladeRunner et transmissions, pour mieux équilibrer les machines au travail.

ATTREZZATURE APPLICABILI:
EQUIPEMENTS APPLICABLES:



728
PowerSafe®

Il motocoltivatore BCS 728 PowerSafe® ha un cambio con 3 marce avanti e 3 retromarce con invertitore rapido del senso di marcia. Le stegole di guida, regolabili e reversibili, ne consentono l'impiego sia con attrezzi posteriori che frontali. Per questo modello si possono scegliere quattro tipi di motori a benzina: Honda GP160 da 4,8 HP, Honda GX200 da 5,5 HP, Honda GX270 da 8,4 HP o Briggs&Stratton XR1450 da 9,5 HP e un motore diesel Kohler KD350 da 7,5 HP. Un elenco infinito di attrezzature viene indicato a corredo del motocoltivatore 728 PowerSafe® che, oltre a fresare il terreno può essere impiegato con estrema versatilità in molteplici lavori di manutenzione o coltivazione di terreni.

Le motoculteur BCS 728 PowerSafe® a une boîte de vitesses avec 3 vitesses avant, 3 arrière et l'inverseur rapide du sens de la marche. Les mancherons de conduite, réglables et réversibles, permettent d'utiliser la machine avec des équipements placés aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Il est possible de choisir parmi quatre types de moteurs à essence: Honda GP160 à 4,8 HP, Honda GX200 à 5,5 HP, Honda GX270 à 8,4 HP ou Briggs&Stratton XR1450 à 9,5 HP et un moteur diesel Kohler KD350 à 7,5 HP. Une liste infinie d'équipements accompagne ce modèle qui sert non seulement à fraiser le terrain mais qui peut également être utilisé avec une extrême versatilité dans de nombreux travaux d'entretien ou de cultures de terrains.



Grafico velocità in km/h con ruote 4.0-10 / Graphique des vitesses en km/h avec des pneus 4.0-10

Motore Moteur	Alimentazione Alimentation	Avviamento Démarrage	Potenza KW/HP Puissance KW/HP	N° marce AV/RM N° vitesses AV/AR	Invertitore rapido senso di marcia Inverseur rapide	Freno Frein	Differenziale Différentiel
HONDA GP160	Benzina Essence	Autoavvolgente Lanceur à rappel automatique	3,6 / 4,8	3 + 3	Si Oui	Di stazionamento De stationnement	No Non
HONDA GX200	Benzina Essence	Autoavvolgente Lanceur à rappel automatique	4,1 / 5,5				
HONDA GX270	Benzina Essence	Autoavvolgente Lanceur à rappel automatique	6,3 / 8,4				
BRIGGS&STRATTON XR1450	Benzina Essence	Autoavvolgente Lanceur à rappel automatique	7 / 9,5				
KOHLER KD350	Diesel Diesel	Autoavvolgente Lanceur à rappel automatique	5,5 / 7,5				

ATTREZZATURE APPLICABILI:
EQUIPEMENTS APPLICABLES:



738
PowerSafe®

Il motocoltivatore BCS 738 PowerSafe® ha un cambio con 3 marce avanti e 3 retromarce con invertitore rapido del senso di marcia. Adotta di serie il differenziale con bloccaggio che lo rende più pratico e maneggevole. Le stegole di guida, regolabili e reversibili, ne consentono l'impiego sia con attrezzi posteriori che frontali. Per questo modello si possono scegliere tre tipi di motori a benzina: Honda GX270 da 8,4 HP, Honda GX340 da 10,7 HP o Briggs&Stratton XR1450 da 9,5 HP e un motore diesel Kohler KD350 da 7,5 HP. Il motocoltivatore 738 PowerSafe® per le sue caratteristiche di base è una macchina che si presta ad un vasto campo d'impiego sia nel settore dell'hobby che del professionale.

Le motoculteur BCS 738 PowerSafe® a une boîte de vitesses avec 3 vitesses avant et 3 arrière avec inverseur rapide du sens de la marche. Le différentiel de série avec blocage le rend plus pratique et manœuvrable. Les mancherons de conduite, réglables et réversibles, permettent son utilisation avec des équipements placés aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Il est possible de choisir pour ce modèle trois types de moteurs à essence: Honda GX270 à 8,4 HP, Honda GX340 à 10,7 HP ou Briggs&Stratton XR 1450 à 9,5 HP et un moteur diesel Kohler KD350 à 7,5 HP. Les caractéristiques de base du 738 PowerSafe® en font une machine qui se prête à un très vaste domaine d'utilisation, tant dans le secteur des loisirs que dans le secteur professionnel.



Grafico velocità in km/h con ruote 5.0-10 / Graphique des vitesses en km/h avec des pneus 5.0-10

Motore Moteur	Alimentazione Alimentation	Avviamento Démarrage	Potenza KW/HP Puissance KW/HP	N° marce AV/RM N° vitesses AV/AR	Invertitore rapido senso di marcia Inverseur rapide	Freno Frein	Differenziale Différentiel
HONDA GX270	Benzina Essence	Autoavvolgente o Elettrico Lanceur à rappel automatique ou Electrique	6,3 / 8,4	3 + 3	Si Oui	Di stazionamento De stationnement sur les deux roues	Con bloccaggio Avec blocage
HONDA GX340	Benzina Essence	Autoavvolgente Lanceur à rappel automatique	8 / 10,7				
BRIGGS&STRATTON XR1450	Benzina Essence	Autoavvolgente Lanceur à rappel automatique	7 / 9,5				
KOHLER KD350	Diesel Diesel	Autoavvolgente o Elettrico Lanceur à rappel automatique ou Electrique	5,5 / 7,5				

ATTREZZATURE APPLICABILI:
EQUIPEMENTS APPLICABLES:



740
PowerSafe®



Il motocoltivatore BCS 740 PowerSafe® adotta un cambio con 3 marce avanti e 3 retromarce con invertitore rapido del senso di marcia. Il differenziale con bloccaggio è di serie. Le stegole di guida sono regolabili e reversibili per l'impiego di attrezzature anteriori e posteriori. I motori disponibili su questa versione sono due benzina: Honda GX390 da 11,7 HP o Briggs&Stratton XR2100 da 13 HP e un motore diesel Yanmar LN100 da 10 HP. Concepito per ottimizzare il rapporto qualità-prezzo, il motocoltivatore 740 PowerSafe® ha nella versatilità la dote principale che valorizza il prodotto sia per impieghi nel campo agricolo che in quello della manutenzione del verde.

Le motoculteur BCS 740 PowerSafe® a une boîte de vitesses avec 3 vitesses avant et 3 arrière avec inverseur rapide du sens de la marche. Le différentiel avec blocage est de série. La mancheron de conduite, réglable et réversible, permet d'utiliser les équipements aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Les moteurs disponibles sur cette version sont deux à essence: Honda GX390 à 11,7 HP ou Briggs&Stratton XR2100 à 13 HP et un moteur diesel Yanmar LN100 à 10 HP. Cette machine a été conçue pour optimiser le rapport qualité-prix. Pour la version 740 PowerSafe® la grande adaptabilité demeure le principal atout de la machine qui peut être utilisée aussi bien dans le domaine agricole que dans celui de l'entretien des espaces verts.



Grafico velocità in km/h con ruote 5.0-10 / Graphique des vitesses en km/h avec des pneus 5.0-10

Motore Moteur	Alimentazione Alimentation	Avviamento Démarrage	Potenza KW/HP Puissance KW/HP	N° marce AV/RM N° vitesses AV/AR	Invertitore rapido senso di marcia Inverseur rapide	Freno Frein	Differenziale Différentiel
HONDA GX390	Benzina Essence	Autoavvolgente o Elettrico Lanceur à rappel automatique ou Electrique	8,7 / 11,7	3 + 3	Si Oui	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement	Con bloccaggio Avec blocage
BRIGGS&STRATTON XR2100	Benzina Essence	Autoavvolgente Lanceur à rappel automatique	9,5 / 13				
YANMAR LN100	Diesel Diesel	Autoavvolgente o Elettrico Lanceur à rappel automatique ou Electrique	7,5 / 10				

ATTREZZATURE APPLICABILI:
EQUIPEMENTS APPLICABLES:



750
PowerSafe®



Il motocoltivatore professionale BCS 750 PowerSafe® è stato concepito per utilizzi costanti e gravosi. Adotta un cambio con 3 marce avanti e 3 retromarce con invertitore rapido del senso di marcia. Il differenziale con bloccaggio è di serie e consente una migliore manovrabilità e aderenza al suolo. I motori disponibili sono un benzina Honda GX390 da 11,7 HP e due motori diesel: Kohler KD440 da 10,9 HP o Lombardini 3LD510 da 12,2 HP. Pur essendo una macchina dedicata soprattutto ai lavori di fresatura, grazie alla sua versatilità ben si adatta ad un'ampia serie di impieghi sia nel campo delle coltivazioni ortofrutticole che nella manutenzione. Realizzato con una struttura in alluminio pressofuso il 750 PowerSafe® è dotato di serie di attacco rapido per attrezzi. I riduttori a cascata di ingranaggi posizionati sui semiassi delle ruote ne aumentano inoltre prestazioni e durata.

Le motoculteur professionnel BCS 750 PowerSafe® a été conçu pour effectuer des travaux pénibles et intensifs. Le motoculteur a une boîte de vitesses avec 3 vitesses avant et 3 arrière avec inverseur rapide du sens de la marche. Le différentiel avec blocage est de série et garantit une meilleure manœuvrabilité et adhérence au terrain. Les moteurs disponibles sont un modèle à essence Honda GX390 de 11,7 HP et 2 modèles diesel: Kohler KD440 de 10,9 HP ou Lombardini 3LD510 de 12,2 HP. Bien qu'étant une machine étudiée surtout pour des travaux de fraisage, le motoculteur 750 PowerSafe®, grâce à sa grande adaptabilité, peut être utilisé dans de nombreux domaines, aussi bien dans celui de la culture de fruits et légumes que dans celui de l'entretien des espaces verts. Le 750 PowerSafe® a une structure en aluminium moulé sous pression et il a de série l'attache rapide pour outils. Pour augmenter la performance et la durée, nous avons réalisé, en plus, des réducteurs épicycloïdaux d'engrenages sur les essieux des roues.



Grafico velocità in km/h con ruote 6.5/80-12 / Graphique des vitesses en km/h avec des pneus 6.5/80-12

Motore Moteur	Alimentazione Alimentation	Avviamento Démarrage	Potenza KW/HP Puissance KW/HP	N° marce AV/RM N° vitesses AV/AR	Invertitore rapido senso di marcia Inverseur rapide	Freno Frein	Differenziale Différentiel
HONDA GX390	Benzina Essence	Autoavvolgente Lanceur à rappel automatique	8,7 / 11,7	3 + 3	Si Oui	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement	Con bloccaggio Avec blocage
KOHLER KD440	Diesel Diesel	Autoavvolgente o Elettrico Lanceur à rappel automatique ou Electrique	8 / 10,9				
LOMBARDINI 3LD510	Diesel Diesel	Autoavvolgente o Elettrico Lanceur à rappel automatique ou Electrique	9 / 12,2				



PowerSafe®

	Motore <i>Moteur</i>	Alimentazione <i>Alimentation</i>	Avviamento <i>Démarrage</i>	Potenza KW/HP <i>Puissance KW/HP</i>	Cambio <i>Boite de vitesses</i>	N° Marce AV/RM N° vitesses AV/AR	Invertitore rapido senso di marcia <i>Inverseur rapide</i>	Frizione <i>Embrayage</i>	Freno <i>Frein</i>	Differenziale <i>Différentiel</i>	Presa di Forza <i>Prise de force</i>	Stegole e manubrio <i>Mancherons et guidon</i>	Ruote <i>Roues</i>	Dispositivi di sicurezza <i>Dispositifs de sécurité</i>	Peso <i>Poids</i>
	HONDA GP160	Benzina <i>Essence</i>	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	3,6 / 4,8	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>À engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	3 + 3	Sì <i>Oui</i>	Powersafe®, idraulica con comando manuale <i>PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle</i>	Di stazionamento <i>De stationnement</i>	No <i>Non</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza <i>Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur</i>	4.00-8 4.0-10 5.0-10 6.5/80-12 Gabbia D.43 À cage D.43	Conformi alla norma Europea EN709/A4 <i>Conformément aux réglementations EN709/A4</i>	Con motore GX270 ruote 4.0-10 e fresa cm 66 <i>Avec moteur GX270, roues 4.0-10 et fraise cm 66</i> kg. 136
	HONDA GX200	Benzina <i>Essence</i>	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	4,1 / 5,5											
	HONDA GX270	Benzina <i>Essence</i>	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	6,3 / 8,4											
	BRIGGS&STRATTON XR1450	Benzina <i>Essence</i>	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	7 / 9,5											
	KOHLER KD350	Diesel <i>Diesel</i>	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	5,5 / 7,5											
	HONDA GX270	Benzina <i>Essence</i>	Autoavvolgente o Elettrico <i>Lanceur à rappel automatique ou Electrique</i>	6,3 / 8,4	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>À engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	3 + 3	Sì <i>Oui</i>	Powersafe®, idraulica con comando manuale <i>PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle</i>	Di stazionamento sulle due ruote <i>De stationnement sur les deux roues</i>	Con bloccaggio <i>Avec blocage</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza <i>Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur</i>	5.0-10 6.5/80-12 Gabbia D.43 À cage D.43	Conformi alla norma Europea EN709/A4 <i>Conformément aux réglementations EN709/A4</i>	Con motore GX340 ruote 5.0-10 e fresa cm 66 <i>Avec moteur GX340, roues 5.0-10 et fraise cm 66</i> kg. 159
	HONDA GX340	Benzina <i>Essence</i>	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	8 / 10,7											
	BRIGGS&STRATTON XR1450	Benzina <i>Essence</i>	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	7 / 9,5											
	KOHLER KD350	Diesel <i>Diesel</i>	Autoavvolgente o Elettrico <i>Lanceur à rappel automatique ou Electrique</i>	5,5 / 7,5											
	HONDA GX390	Benzina <i>Essence</i>	Autoavvolgente o Elettrico <i>Lanceur à rappel automatique ou Electrique</i>	8,7 / 11,7	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>À engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	3 + 3	Sì <i>Oui</i>	Powersafe®, idraulica con comando manuale <i>PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle</i>	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento <i>De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement</i>	Con bloccaggio <i>Avec blocage</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza <i>Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur</i>	5.0-10 6.5/80-12 Gabbia D.49 À cage D.49	Conformi alla norma Europea EN709/A4 <i>Conformément aux réglementations EN709/A4</i>	Con motore GX390 ruote 5.0-10 e fresa cm 80 <i>Avec moteur GX390, roues 5.0-10 et fraise cm 80</i> kg. 173
	BRIGGS&STRATTON XR2100	Benzina <i>Essence</i>	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	9,5 / 13											
	YANMAR LN100	Diesel <i>Diesel</i>	Autoavvolgente o Elettrico <i>Lanceur à rappel automatique ou Electrique</i>	7,5 / 10											
	HONDA GX390	Benzina <i>Essence</i>	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	8,7 / 11,7	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>À engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	3 + 3	Sì <i>Oui</i>	Powersafe®, idraulica con comando manuale <i>PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle</i>	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento <i>De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement</i>	Con bloccaggio <i>Avec blocage</i>	Indipendente a 990 giri/min (825 giri/min con motore 3LD510) con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. (825 tours/ min. avec 3LD510) avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza <i>Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur</i>	6.5/80-12 Gabbia D.58 À cage D.58	Conformi alla norma Europea EN709/A4 <i>Conformément aux réglementations EN709/A4</i>	Con motore 3LD510, ruote 6.5/80-12 e fresa cm 85 <i>Avec moteur 3LD510, roues 6.5/80-12 et fraise cm 85</i> Kg. 281
	KOHLER KD440	Diesel <i>Diesel</i>	Autoavvolgente o Elettrico <i>Lanceur à rappel automatique ou Electrique</i>	8 / 10,9											
	LOMBARDINI 3LD510	Diesel <i>Diesel</i>	Autoavvolgente o Elettrico <i>Lanceur à rappel automatique ou Electrique</i>	9 / 12,2											

BCS garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza secondo le norme vigenti solo se la macchina viene utilizzata secondo le istruzioni e accoppiata ad attrezzi di propria fabbricazione. BCS declina ogni responsabilità qualora vengano impiegati attrezzi diversi, in caso di manomissione o di uso improprio.

BCS garantit le respect de la conformité aux normes de sécurité en vigueur seulement si l'appareil est utilisé conformément aux instructions et jumelé d'accessoires de sa fabrication. BCS décline toute responsabilité si différents outils sont utilisés, mais également dans le cas où ceux-ci seraient falsifiés ou d'usage impropre.

I SERVIZI LES SERVICES



RICAMBI / PIÈCES DE RECHANGE

Una gamma completa di ricambi originali, garantiti direttamente dal costruttore.
Une gamme complète de pièces de rechange originales, garantie directement par le constructeur.



ASSISTENZA / ASSISTANCE

Un team di specialisti preparati e disponibili, per assicurare un servizio efficiente e risolutivo.
Une équipe de spécialistes formés et disponibles, pour assurer un service efficace et déterminant.



GARANZIA / GARANTIE

Una precisa sicurezza per la soddisfazione del cliente: due anni di garanzia inclusa nel prezzo.
Une sécurité précise pour la satisfaction du client: deux ans de garantie sont incluses dans le prix.



LUBRIFICANTI / LUBRIFIANTS

Si raccomanda l'impiego di lubrificanti originali PowerLube.
On conseil l'utilisation de lubrifiants originaux PowerLube.



MADE IN ITALY

Alternatif Location d'outils
894 la Salette
St-Jerome Qc

www.loualt.ca

